


# H05V-K

Гибкие провода с ПВХ изоляцией



RoHS

CROSS SECTION



Acc. to VDE 0285-525-2-31

## Области применения

Предназначены для внутреннего монтажа устройств в различной аппаратуре, в осветительных приборах и промышленном оборудовании, в щитах управления и распределительных устройствах, в трубах и под шпатлёвку, в сухих помещениях.

## Конструкция

<b>Проводник</b>	Медная жила, неизолированная, гибкая (класс 5) согласно DIN VDE 0295 и IEC 60228 кл. 5, HD 383
<b>Жила</b>	Изоляция из ПВХ в соответствии с VDE 0207, часть 4, цветовая маркировка согласно VDE 0293

## Технические характеристики

<b>Номинальное напряжение</b>	300В/500В
<b>Тестовое напряжение</b>	2000В
<b>Сопротивление изоляции</b>	мин.20 МОм/км
<b>Рабочая температура</b>	на проводнике +70°C
<b>Мин. температура установки</b>	- 5°C

Макс.температура +70°C  
установки

Минимальный 10 x Диаметр кабеля  
радиус изгиба

Наименование	Цвет	Вес меди	Внешний Ø (мм)	Вес (кг/км)	Артикул
H05 V-K 0.5	Чёрный	4.8	2.1	8	1045001 9005
	Коричневый	4.8	2.1	8	1045001 8003
	Синий	4.8	2.1	8	1045001 5015
	Светло-синий	4.8	2.1	8	1045001 5012
	Красный	4.8	2.1	8	1045001 3000
	Серый	4.8	2.1	8	1045001 7001
	Оранжевый	4.8	2.1	8	1045001 2003
	Белый	4.8	2.1	8	1045001 9010
	Жёлтый	4.8	2.1	8	1045001 1021
	Зелёный	4.8	2.1	8	1045001 6018
H05 V-K 0.75	Жёлто-зеленый	4.8	2.1	8	1045001
	Чёрный	7.2	2.4	12	1045050 9005
	Коричневый	7.2	2.4	12	1045050 5015
	Синий	7.2	2.4	12	1045050 5015
	Красный	7.2	2.4	12	1045050 3000
	Серый	7.2	2.4	12	1045050 7001
	Оранжевый	7.2	2.4	12	1045050 2003
	Белый	7.2	2.4	12	1045050 9010
	Жёлтый	7.2	2.4	12	1045050 с
	Зелёный	7.2	2.4	12	1045050 6018
H05 V-K 1.0	Жёлто-зелёный	7.2	2.4	12	1045050
	Чёрный	9.6	2.6	14	1045100 9005
	Коричневый	9.6	2.6	14	1045100 8003
	Синий	9.6	2.6	14	1045100 5015
	Красный	9.6	2.6	14	1045100 3000
	Серый	9.6	2.6	14	1045100 7001
	Оранжевый	9.6	2.6	14	1045100 2003
	Белый	9.6	2.6	14	1045100 9010
	Жёлтый	9.6	2.6	14	1045100 1021
	Зелёный	9.6	2.6	14	1045100 6018
Жёлто-зелёный	9.6	2.6	14	1045100	