

FACAB EFK 310 Y



спецификация/ стандарт	UL/CSA
материал ТПЖ	медь, голая
класс ТПЖ	особенно гибкий, класс 6
изоляция жил	ПВХ
материал оболочки	ПВХ
цвет оболочки	серый RAL 7001
огнестойкость	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
стойкость к смазкам	EN 60811-2-1
максимально допустимая температура (после прокладки)	-40 - +70 °C
допустимая температура при прокладке	-5 - +70 °C
радиус изгиба (после прокладки)	5 x DA
радиус изгиба (во время прокладки)	10 x DA
макс. число изгибов	3 Mio.
максимальное расстояние передвижения	10 m

применение:

Высокоэластичный управляющий провод для использования в условиях постоянного движения при нормальных производственных условиях внутри помещений. При условии свободного движения без растягивающей нагрузки подходит также для использования в цепных транспортёрах. Провод огнестоек и устойчивый против большинства промышленных химикатов. Просьба соблюдать наши указания по применению кабелей для цепных транспортёров в DBL 0/18.

код	типономинал	цвет	CU kg/km	D _A mm	вес, кг/км	вид упаковки
035423	02X0,5	CEP	10	6	44	ба.
035424	03G0,5	CEP	14,4	6,3	48	ба.
035425	04G0,5	CEP	19,2	6,9	60	ба.
035426	05G0,5	CEP	24	7,5	72	ба.
035427	07G0,5	CEP	34	9,1	104	ба.
035428	10G0,5	CEP	48	10,6	142	ба.
035429	12G0,5	CEP	58	10,9	148	ба.
035430	18G0,5	CEP	86,4	13,1	221	ба.
035431	25G0,5	CEP	120	15,8	319	ба.
035432	02X0,75	CEP	15	6,4	52	ба.
035433	03G0,75	CEP	22	6,9	61	ба.
035434	04G0,75	CEP	29	7,4	74	ба.
035435	05G0,75	CEP	36	8,3	92	ба.
035436	07G0,75	CEP	50,4	10	132	ба.
035437	10G0,75	CEP	72	11,6	181	ба.
035438	12G0,75	CEP	86,4	12	190	ба.
035439	18G0,75	CEP	130	14,3	284	ба.
035440	25G0,75	CEP	180	17,3	406	ба.
035441	02X1	CEP	19,2	6,7	60	ба.
035442	03G1	CEP	29	7,2	71	ба.
035443	04G1	CEP	38,4	7,8	88	ба.
035444	05G1	CEP	48	8,7	109	ба.
035445	07G1	CEP	67,2	10,5	156	ба.
035446	10G1	CEP	96	12,2	213	ба.
035447	12G1	CEP	115,2	12,8	233	ба.
035448	18G1	CEP	173	15	339	ба.
035449	25G1	CEP	240	18,2	489	ба.
035450	02X1,5	CEP	29	7,6	80	ба.
035451	03G1,5	CEP	43,2	8	94	ба.
035452	04G1,5	CEP	58	8,9	118	ба.
035453	05G1,5	CEP	72	10	147	ба.
035454	07G1,5	CEP	101	12	210	ба.
035455	10G1,5	CEP	144	13,1	309	ба.
035456	12G1,5	CEP	173	14,6	314	ба.
035457	18G1,5	CEP	259,2	17,4	466	ба.
035458	25G1,5	CEP	360	21	670	ба.
035459	02X2,5	CEP	48	9	117	ба.
035460	03G2,5	CEP	72	9,7	154	ба.
035461	04G2,5	CEP	96	10,6	173	ба.
035462	05G2,5	CEP	120	11,8	216	ба.
035463	07G2,5	CEP	168	14,5	311	ба.

- Силловые кабели
- Монтажные кабели
- Изолированные провода
- Телефонные кабели и провода
- Кабели управления и передачи данных
- Огнестойкие кабели (DIN 4102)
- Кабели для компьютерных сетей
- Коаксиальные кабели
- техническая информация

FACAB EFK 310 Y

код	типоминал	цвет	CU kg/km	D _A mm	вес, кг/км	вид упаковки
035464	12G2,5	СЕР	288	17,5	468	ба.
035465	03G4	СЕР	115,2	11,9	238	ба.
035466	04G4	СЕР	154	13,1	284	ба.
035467	05G4	СЕР	192	14,5	352	ба.
035468	03G6	СЕР	173	13	312	ба.
035469	04G6	СЕР	230,4	14,4	368	ба.
035470	05G6	СЕР	288	16	498	ба.



Силовые кабели

Монтажные кабели

Изолированные провода

Телефонные кабели и провода

Кабели управления и передачи данных

Огнестойкие кабели (DIN 4102)

Кабели для компьютерных сетей

Коаксиальные кабели

Техническая информация

FACAB EFK 310 CY

применение:

Высокоэластичный управляющий провод для использования в условиях постоянного движения внутри производственных помещений при особых требованиях к ЭМС. При условии свободного движения без растягивающей нагрузки подходит также для использования в цепных транспортёрах. Провод огнестоек и устойчив против многих промышленных химикатов. Просьба соблюдать наши указания по применению кабелей для цепных транспортёров.

спецификация/ стандарт	UL/CSA
материал ТПЖ	медь, голая
класс ТПЖ	особенно гибкий, класс 6
изоляция жил	ПВХ
внутренняя оболочка	ПВХ
экран	медная оплётка
коэффициент покрытия экрана	85 %
материал оболочки	ПВХ
цвет оболочки	серый RAL 7001
огнестойкость	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
стойкость к смазкам	EN 60811-2-1
максимально допустимая температура (после прокладки)	-40 - +70 °C
допустимая температура при прокладке	-5 - +70 °C
радиус изгиба (после прокладки)	4 x D _A



код	типоминал	цвет	CU kg/km	D _A mm	вес, кг/км	вид упаковки
035471	02X0,5	СЕР	32	7,7	98	ба.
035472	03G0,5	СЕР	38	8	107	ба.
035473	04G0,5	СЕР	45,4	9	131	ба.
035474	05G0,5	СЕР	53	9,8	153	ба.
035475	07G0,5	СЕР	68	11,3	201	ба.