

Кабельные розетки серии PowerTOP Xtra Артикул № 14212




- Винтовое соединение
- Прорезиненный корпус
- Рамные клеммы (защита от повреждения жил)
- технология X-CONTACT
- Термостойкие держатели контактов
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля
- Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-ащелкой
- Изделия с пилотным контактом по запросу

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------------|---|
| Ток, А | 63 А |
| Полюса | 5 п |
| Напряжение, В | 400 В |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| Герц | 50-60 Гц |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| Тип контактов | термостойкие держатели контактов, X-CONTACT |
| Класс защиты | IP 67 |
| вес | 940 г |
| Сертификаты | VDE, EAC, CQC |

Чертежи и размеры



| Чертеж З МВ 68 | А Полоса | 63 | | | 125 | | |
|--------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Размеры, мм. | a | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
| | b | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
| | h | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
| | y | 36 | 36 | 36 | 49 | 49 | 49 |
| Клеммы для кабеля | | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 |
| сечением от до мм² | | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |