


FACAB EFK Li9YC11Y



материал ТПЖ	медь, голая
класс ТПЖ	особенно гибкий, класс 6
изоляция жил	полипропилен
экран	медная оплётка
коэффициент покрытия экрана	85 %
материал оболочки	полиуретан
цвет оболочки	серый RAL 7001
огнестойкость	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
без галогенный	DIN EN 50267/IEC 60754
стойкость к смазкам	EN 60811-2-1
максимально допустимая температура (после прокладки)	-50 - +80 °C
допустимая температура при прокладке	-40 - +80 °C
радиус изгиба (после прокладки)	4 x DA
радиус изгиба (во время прокладки)	7,5 x DA

применение:


Высокоэластичный информационный провод для использования в условиях постоянного движения при тяжёлых условиях эксплуатации и особых требованиях к ЭМС. Провод не содержит галогенов, огнестойкий, стойкий к гидролизу и микроорганизмам, а также в значительной мере маслостойкий. Просьба соблюдать наши указания по применению кабелей для цепных транспортёров.

код	типоминал	цвет	CU kg/km	D _A mm	вес, кг/км	вид упаковки
035350	02X0,14	CEP	13	4,1	28	ба.
035351	03X0,14	CEP	15	4,3	31	ба.
035352	04X0,14	CEP	17	4,5	35	ба.
035353	05X0,14	CEP	19,4	4,8	40	ба.
035354	07X0,14	CEP	28	5,7	56	ба.
035355	10X0,14	CEP	39,3	6,3	70	ба.
035356	12X0,14	CEP	35	6,5	59	ба.
035357	14X0,14	CEP	45,3	6,9	84	ба.
035358	18X0,14	CEP	54,1	7,5	99	ба.
035524	25X0,14	CEP	68,4	8,9	132	ба.
035359	02X0,25	CEP	16,3	4,5	33	ба.
035360	03X0,25	CEP	19,4	4,7	39	ба.
035361	04X0,25	CEP	23	5	45	ба.
035362	05X0,25	CEP	31	5,6	58	ба.
035363	07X0,25	CEP	40	6,4	72	ба.
035364	10X0,25	CEP	54	7,3	92	ба.
035365	12X0,25	CEP	51	7,5	84	ба.
035366	14X0,25	CEP	64,2	7,8	114	ба.
035367	18X0,25	CEP	78,4	8,7	138	ба.
035368	25X0,25	CEP	101	10,3	184	ба.
035369	02X0,34	CEP	19	4,7	38	ба.
035370	03X0,34	CEP	29	4,9	49	ба.
035371	04X0,34	CEP	36	5,5	62	ба.
035372	05X0,34	CEP	39,1	5,8	68	ба.
035373	07X0,34	CEP	53	6,9	91	ба.
035374	10X0,34	CEP	67,4	7,7	118	ба.
035375	12X0,34	CEP	63	7,9	99	ба.
035376	14X0,34	CEP	86	8,5	150	ба.
035377	18X0,34	CEP	100	9,2	177	ба.
035378	25X0,34	CEP	155	10,9	251	ба.
035379	02X2X0,14	CEP	20	5,8	42	ба.
035380	03X2X0,14	CEP	26	6,2	53	ба.
035381	04X2X0,14	CEP	30	6,7	59	ба.
035382	05X2X0,14	CEP	37,4	7,2	75	ба.
035383	06X2X0,14	CEP	49,4	7,8	91	ба.
035384	08X2X0,14	CEP	55	8,3	109	ба.
035385	10X2X0,14	CEP	60,1	9,3	120	ба.
035386	14X2X0,14	CEP	73	10	168	ба.
035387	02X2X0,25	CEP	32	6,7	56	ба.
035388	03X2X0,25	CEP	38,4	6,8	66	ба.
035389	04X2X0,25	CEP	43,2	7,5	76	ба.
035390	05X2X0,25	CEP	52	8	91	ба.
035391	06X2X0,25	CEP	72	8,8	112	ба.

Силловые кабели
Монтажные кабели
Изолированные провода
Телефонные кабели и провода
Кабели управления и передачи данных
Огнестойкие кабели (DIN 4102)
Кабели для компьютерных сетей
Коаксиальные кабели
техническая информация

FACAB EFK Li9YC11Y

код	типоминал	цвет	CU kg/km	D _A mm	вес, кг/км	вид упаковки
035392	08X2X0,25	СЕР	74,4	10,4	140	ба.
035393	10X2X0,25	СЕР	90	10,9	159	ба.
035394	14X2X0,25	СЕР	111,2	11,9	192	ба.
035653	18X2X0,25	СЕР	125	11,9	282	ба.
035395	02X2X0,34	СЕР	35	7	81	ба.
035396	03X2X0,34	СЕР	45	7,2	101	ба.
035397	04X2X0,34	СЕР	53	8	119	ба.
035398	05X2X0,34	СЕР	64	8,5	149	ба.
035399	06X2X0,34	СЕР	74	9,4	165	ба.
035400	08X2X0,34	СЕР	90	10,4	221	ба.
035401	10X2X0,34	СЕР	110	11,4	274	ба.
035402	14X2X0,34	СЕР	144	12,5	384	ба.
035403	02X2X0,5	СЕР	50	8,4	92	ба.
035404	03X2X0,5	СЕР	65	8,5	114	ба.
035405	04X2X0,5	СЕР	72,2	9,2	129	ба.
035406	05X2X0,5	СЕР	78,3	10,2	148	ба.
035407	06X2X0,5	СЕР	91	11	170	ба.
035408	08X2X0,5	СЕР	124,1	13,3	246	ба.
035409	10X2X0,5	СЕР	146,4	14,2	286	ба.
035410	14X2X0,5	СЕР	190	15,5	346	ба.
035411	02X2X0,75	СЕР	65	9,1	108	ба.
035412	03X2X0,75	СЕР	86,3	9,4	144	ба.
035413	04X2X0,75	СЕР	97	10,2	160	ба.
035414	05X2X0,75	СЕР	106	11,3	164	ба.
035415	06X2X0,75	СЕР	130,4	12,3	214	ба.
035416	08X2X0,75	СЕР	192,2	14,7	305	ба.
035417	10X2X0,75	СЕР	258	15,7	382	ба.
035418	14X2X0,75	СЕР	317	17,5	474	ба.
035419	02X2X1	СЕР	79,4	10	124	ба.
035420	03X2X1	СЕР	108	10,1	158	ба.
035421	04X2X1	СЕР	121,4	11	183	ба.
035422	05X2X1	СЕР	139,4	12,3	220	ба.



Силовые кабели

Монтажные кабели

Изолированные провода

Телефонные кабели и провода

Кабели управления и передачи данных

Огнестойкие кабели (DIN 4102)

Кабели для компьютерных сетей

Коаксиальные кабели

Техническая информация