


FACAB EFK 310 Y

код	типоминал	цвет	CU kg/km	D _A mm	вес, кг/км	вид упаковки
035464	12G2,5	СЕР	288	17,5	468	ба.
035465	03G4	СЕР	115,2	11,9	238	ба.
035466	04G4	СЕР	154	13,1	284	ба.
035467	05G4	СЕР	192	14,5	352	ба.
035468	03G6	СЕР	173	13	312	ба.
035469	04G6	СЕР	230,4	14,4	368	ба.
035470	05G6	СЕР	288	16	498	ба.



Силовые кабели

Монтажные кабели

Изолированные провода

Телефонные кабели и провода

Кабели управления и передачи данных

Огнестойкие кабели (DIN 4102)

Кабели для компьютерных сетей

Коаксиальные кабели

Техническая информация

FACAB EFK 310 CY

применение:

Высокоэластичный управляющий провод для использования в условиях постоянного движения внутри производственных помещений при особых требованиях к ЭМС. При условии свободного движения без растягивающей нагрузки подходит также для использования в цепных транспортёрах. Провод огнестоек и устойчив против многих промышленных химикатов. Просьба соблюдать наши указания по применению кабелей для цепных транспортёров.

спецификация/ стандарт	UL/CSA
материал ТПЖ	медь, голая
класс ТПЖ	особенно гибкий, класс 6
изоляция жил	ПВХ
внутренняя оболочка	ПВХ
экран	медная оплётка
коэффициент покрытия экрана	85 %
материал оболочки	ПВХ
цвет оболочки	серый RAL 7001
огнестойкость	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
стойкость к смазкам	EN 60811-2-1
максимально допустимая температура (после прокладки)	-40 - +70 °C
допустимая температура при прокладке	-5 - +70 °C
радиус изгиба (после прокладки)	4 x D _A



код	типоминал	цвет	CU kg/km	D _A mm	вес, кг/км	вид упаковки
035471	02X0,5	СЕР	32	7,7	98	ба.
035472	03G0,5	СЕР	38	8	107	ба.
035473	04G0,5	СЕР	45,4	9	131	ба.
035474	05G0,5	СЕР	53	9,8	153	ба.
035475	07G0,5	СЕР	68	11,3	201	ба.

FACAB EFK 310 CY



код	типоминал	цвет	CU kg/km	D _A mm	вес, кг/км	вид упаковки
035476	10G0,5	CEP	94	12,9	249	ба.
035477	12G0,5	CEP	105	13,2	272	ба.
035478	18G0,5	CEP	142,2	15,6	379	ба.
035479	25G0,5	CEP	211,3	18,7	539	ба.
035480	02X0,75	CEP	38,1	8,3	115	ба.
035481	03G0,75	CEP	48	8,9	132	ба.
035482	04G0,75	CEP	57	9,4	151	ба.
035483	05G0,75	CEP	67	10,3	177	ба.
035484	07G0,75	CEP	87,1	12	234	ба.
035485	10G0,75	CEP	121,1	13,7	291	ба.
035486	12G0,75	CEP	137,2	14,3	328	ба.
035487	18G0,75	CEP	212,3	17,2	483	ба.
035488	25G0,75	CEP	279	20,2	652	ба.
035490	02X1	CEP	44,1	8,6	127	ба.
035491	03G1	CEP	56	9,2	146	ба.
035492	04G1	CEP	68	10	173	ба.
035493	05G1	CEP	80,3	10,7	199	ба.
035494	07G1	CEP	112,1	12,8	277	ба.
035495	10G1	CEP	148	14,5	337	ба.
035496	12G1	CEP	170	15,1	380	ба.
035497	18G1	CEP	260,2	17,9	549	ба.
035498	25G1	CEP	345	21,1	744	ба.
035499	02X1,5	CEP	58	9,8	165	ба.
035500	03G1,5	CEP	74	10,3	186	ба.
035501	04G1,5	CEP	91	11,2	221	ба.
035502	05G1,5	CEP	109	12	256	ба.
035503	07G1,5	CEP	152	14,3	357	ба.
035504	10G1,5	CEP	218	15,6	475	ба.
035505	12G1,5	CEP	258	17,5	528	ба.
035506	18G1,5	CEP	359,1	20,3	726	ба.
035507	25G1,5	CEP	481,4	24,3	1009	ба.
035508	02X2,5	CEP	82	11,2	223	ба.
035509	03G2,5	CEP	108	11,8	253	ба.
035510	04G2,5	CEP	141,4	12,9	311	ба.
035511	05G2,5	CEP	170	14,1	369	ба.
035512	07G2,5	CEP	252	17,4	538	ба.
035513	12G2,5	CEP	389	20,4	746	ба.
035514	03G4	CEP	165	13,8	366	ба.
035515	04G4	CEP	209	15,2	451	ба.
035516	05G4	CEP	275,3	17,2	570	ба.
035517	03G6	CEP	228	15,1	465	ба.
035518	04G6	CEP	313	17,1	596	ба.
035519	05G6	CEP	379	18,7	710	ба.

Силловые кабели
Монтажные кабели
Изолированные провода
Телефонные кабели и провода
Кабели управления и передачи данных
Огнестойкие кабели (DIN 4102)
Кабели для компьютерных сетей
Коаксиальные кабели
техническая информация