

## Вилки серии PowerTOP Xtra Артикул № 13206




- Винтовое соединение
- Прорезиненный корпус
- Рамные клеммы (защита от повреждения жил)
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Герметичный кабельный ввод
- Защита от натяжений и перегибов кабеля
- Быстроразборный корпус с резьбовым соединением и замком-защелкой

### Техническая спецификация

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ток, А                          | 63 А  |
| Полюса                          | 4 п   |
| Напряжение, В                   | 400 В   |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч   |
| Герц                            | 50-60 Гц  |
| Техника подключения             | Винтовое соединение                                       |
| Тип контактов                   | термостойкие держатели контактов, никелированные контакты |
| Класс защиты                    | IP 67   |
| вес                             | 826 г   |
| Сертификаты                     | DE, VDE, CN, CQC  |

### Чертежи и размеры



| Чертеж<br>2 MB 225 | А<br>Полоса | 63  |     |     | 125 |     |     |
|--------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |             | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Размеры, мм.       | a           | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 |
|                    | b           | 114 | 114 | 114 | 130 | 130 | 130 |
|                    | y           | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Клеммы для кабеля  |             | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| сечением от до мм² |             | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |