

FireKab N2XH FE180



Конструкция кабеля

| | |
|--------------------|--|
| Проводник | Однопроволочная или многопроволочная отожженная медь (IEC/EN 60228, Класс 1 / Класс 2) |
| Огнестойкий Барьер | Слюдяная Лента |
| Изоляция | XLPE (Сшитый ПЭ) |
| Цвета Жил | HD 308 S2 |
| Наполнитель | HFFR |
| Внешняя Оболочка | HFFR |
| Стандарт | TS IEC 60502-1, HD 604 S1 |

Технические свойства

| | |
|------------------------------------|---|
| Рабочее Напряжение | 0.6/1 кВ |
| Тестовое Напряжение | 3.5 кВ |
| Макс. Рабочая Температура | 90 °C |
| Не распространяющий горение | IEC/EN 60332-3-24, IEC 60331-21 |
| Плотность Дыма | IEC/EN 61034-1+2 |
| Измерение Коррозионных Газов | IEC/EN 60754-2 |
| Количество Газов Галогенных Кислот | IEC/EN 60754-1 |
| Мин. Радиус Изгиба | Моножильный: 15 x Диаметр Кабеля, Многожильный: 12 x Диаметр Кабеля |

21.01.2022 7:32

Legal Warning: The information in this catalog is for marketing purposes. 2M Kablo can change this catalog during product development and any requirements. 2M Kablo can always change designs, technical specifications, images and other informations in this catalog without any notice. This catalog is only a guide and is valid at the time of download, not valid for an offer or contract.

If you need more information about the products in this catalog, please contact us via info@2mkablo.com or call +90 (212) 222 8250.