

H05RN-F

применение:

Электрический кабель с резиновой оболочкой, (полихлорпропен), гибкий, многопроволочный медный проводник. Используется в кухонных приборах (тостеры, микроволновые печи, утюги).

стандарт	EN 50525-2-21
материал ТПЖ	медь, голая
класс ТПЖ	гибкий, класс 5
изоляция жил	резина (EPR) EI4
материал оболочки	резина (CR) EM2
огнестойкость	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
максимально допустимая температура жилы	60 °C
максимально допустимая температура (после прокладки)	-25 - 60 °C
ном. напряжение U	500 V
маркировка жил	цветная согл. VDE 0293



код	типоминал	цвет	CU kg/km	D _A mm	вес, кг/км	вид упаковки
050168	02X0,75	ч	14,4	6,2	60	ба.
050167	02X1	ч	19	6,8	70	к. 100, ба.
050166	03G0,75	ч	21,6	6,6	80	ба.
050169	03G1	ч	29	7,2	90	ба.
051065	04X0,75	ч	29	24,2	76	ба.
051066	04G0,75	ч	29	24,2	76	ба.

Силовые кабели

Монтажные кабели

Изолированные провода

Телефонные кабели и провода

Кабели управления и передачи данных

Огнестойкие кабели (DIN 4102)

Кабели для компьютерных сетей

Коаксиальные кабели

Техническая информация

H07RN-F

применение:

Электрический кабель, изолированный резиной, с полихлорпреновой оболочкой, гибкий, многопроволочный медный проводник. Подходит для фиксированной прокладки и мобильного соединения (в бойлерах, портативных лампах, электрических устройствах, моторах или генераторах).

стандарт	EN 50525-2-21
материал ТПЖ	медь, голая
класс ТПЖ	гибкий, класс 5
изоляция жил	резина (EPR) EI4
материал оболочки	резина (CR) EM2
огнестойкость	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
стойкость к смазкам	EN 60811-2-1
прочность к озону	да
максимально допустимая температура жилы	80 °C
максимально допустимая температура (после прокладки)	-25 - +80 °C
допустимая температура при прокладке	-25 - +80 °C
ном. напряжение U	750 V
испыт. напряжение	2.5 kV
маркировка жил	цветная согл. VDE 0293; больше 5 жил: желт.-зел. + цифры



код	типоминал	цвет	CU kg/km	D _A mm	вес, кг/км	вид упаковки
050214	01X1,5	ч	14,4	5,9	50	ба.
050358	01X2,5	ч	24	6,6	80	ба.
050233	01X4	ч	38	7,4	100	к. 100, ба.
050205	01X6	ч	58	8,1	130	ба.
050033	01X10	ч	96	9,7	220	ба.

H07RN-F



код	типоминал	цвет	CU kg/km	D _A mm	вес, кг/км	вид упаковки
050036	01X16	ч	154	11	280	ба.
050037	01X25	ч	240	12,9	400	ба.
050038	01X35	ч	336	14,6	520	ба.
050039	01X50	ч	480	16,8	720	ба.
050041	01X70	ч	672	18,9	940	ба.
050042	01X95	ч	912	21,1	1220	ба.
050034	01X120	ч	1152	23,1	1510	ба.
050035	01X150	ч	1440	25,6	1900	ба.
050111	01X185	ч	1776	27,9	2300	ба.
050113	01X240	ч	2304	31	2900	ба.
050195	01X300	ч	2880	34,1	3600	ба.
050408	01X400	ч	3840	38,5	4800	ба.
050983	01X630	ч	6048	48,5	6849	ба.
050170	02X1	ч	19	7,8	100	к. 100, ба.
050043	02X1,5	ч	29	8,7	130	к. 50, к. 100, ба.
050044	02X2,5	ч	48	10,4	195	к. 50, к. 100, ба.
050228	02X4	ч	77	12	280	ба.
050229	02X6	ч	115	13,3	400	ба.
050880	03X1	ч	29	8,4	90	ба.
050045	03G1	ч	29	8,4	125	к. 50, к. 100, ба.
050881	03X1,5	ч	43	9,4	155	к. 50, ба.
050046	03G1,5	ч	43	9,4	155	к. 50, к. 100, ба.
050882	03X2,5	ч	72	11,1	235	ба.
050048	03G2,5	ч	72	11,1	235	к. 50, к. 100, ба.
050114	03G4	ч	115	12,9	310	ба.
050883	03X6	ч	173	14,3	495	ба.
050115	03G6	ч	173	14,3	400	ба.
050884	03X10	ч	288	19,3	730	ба.
050101	03G10	ч	288	19,3	810	ба.
050885	03X16	ч	461	22,1	1020	ба.
050102	03G16	ч	461	22,1	1000	ба.
050886	03X25	ч	720	27	1250	ба.
050240	03G25	ч	720	27	1250	ба.
050887	03X35	ч	1008	29,6	1733	ба.
050309	03G35	ч	1008	29,6	1850	ба.
050185	03G50	ч	1440	36	3790	ба.
050375	04G1	ч	38	9,5	129	ба.
050050	04G1,5	ч	58	10,4	190	к. 50, к. 100, ба.
050054	04G2,5	ч	96	12,3	280	к. 50, к. 100, ба.
050057	04G4	ч	154	14,2	380	к. 50, к. 100, ба.
050059	04G6	ч	230	15,9	510	к. 50, ба.
050888	04X10	ч	384	21,3	940	ба.
050051	04G10	ч	384	21,3	940	к. 50, ба.
050889	04X16	ч	614,4	24,2	1250	ба.
050053	04G16	ч	614	24,2	1250	к. 50, ба.
050890	04X25	ч	960	29,3	1850	ба.
050055	04G25	ч	960	29,3	1850	ба.
050056	04G35	ч	1344	33	2310	ба.
050058	04G50	ч	1920	38,2	3160	ба.
050060	04G70	ч	2688	43,2	4250	ба.
050061	04G95	ч	3648	49	5590	ба.
050052	04G120	ч	4608	53,6	6790	ба.
050187	04G150	ч	5760	58,7	8230	ба.
050196	04G185	ч	7104	65	9700	ба.
050837	04G240	ч	9216	74	13120	ба.
050062	05G1,5	ч	72	11,5	230	к. 50, к. 100, ба.
050065	05G2,5	ч	120	13,5	340	к. 50, к. 100, ба.
051099	05X2,5	ч	120	11,1	340	ба.
050067	05G4	ч	192	15,9	470	к. 50, к. 100, ба.
050068	05G6	ч	288	17,9	630	к. 50, ба.
050063	05G10	ч	480	22,3	1150	ба.
050064	05G16	ч	768	26,9	1540	ба.
050066	05G25	ч	1200	32,5	2200	ба.
050160	05G35	ч	1680	38	2700	ба.
050217	05G50	ч	2400	44,5	3950	ба.
050319	05G70	ч	3360	47	4893	ба.
050352	05G95	ч	4560	58	6600	ба.

Силловые кабели
Монтажные кабели
Изолированные провода
Телефонные кабели и провода
Кабели управления и передачи данных
Огнестойкие кабели (DIN 4102)
Кабели для компьютерных сетей
Коаксиальные кабели
Техническая информация

H07RN-F

код	типоминал	цвет	CU kg/km	D _A mm	вес, кг/км	вид упаковки
050858	05G120	ч	5760	61	8051	ба.
051080	05G150	ч	7200	73	10500	ба.
050216	07G1,5	ч	101	14,5	370	к. 50, к. 100, ба.
050219	07G2,5	ч	168	17	520	ба.
051140	07G4	ч	269	25,8	697	ба.
050215	12G1,5	ч	175	18,3	450	ба.
050204	12G2,5	ч	288	19	750	ба.
050218	18G2,5	ч	432	26	1032	ба.
050220	19G1,5	ч	274	23,5	800	ба.
050242	19G2,5	ч	456	26,6	1068	ба.
050243	24G1,5	ч	346	25,5	1000	ба.
050202	24G2,5	ч	576	31,5	1380	ба.
050750	25G1,5	ч	360	26	889	ба.
050861	27G1,5	ч	390		973	ба.
050862	27G2,5	ч	648		1365	ба.



Силовые кабели

Монтажные кабели

Изолированные
провода

Телефонные кабели
и провода

Кабели управления
и передачи данных

Огнестойкие
кабели (DIN 4102)

Кабели для
компьютерных сетей

Коаксиальные
кабели

Техническая
информация

H07BN4-F

применение:

Для использования в условиях средних механических воздействий в сухих, влажных и сырых помещениях, а также под открытым небом, напр., для машин на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в ветросиловых установках и на стройплощадках.

стандарт	EN 50525-2-21
материал ТПЖ	медь, голая
класс ТПЖ	гибкий, класс 5
изоляция жил	резина EI7
материал оболочки	резина EM7
огнестойкость	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
стойкость к смазкам	EN 60811-2-1
прочность к озону	DIN EN 60811-2-1(A)
максимально допустимая температура жилы	90 °C
максимально допустимая температура (после прокладки)	-50 - +75 °C
ном. напряжение U	750 V



код	типоминал	цвет	CU kg/km	D _A mm	вес, кг/км	вид упаковки
051143	01X50	ч	480		720	ба.
051144	01X70	ч	672		940	ба.
050898	01X95	ч	912	24,5	1160	ба.
050835	01X120	ч	1152	26,5	1430	ба.
050906	01X150	ч	1440	29,1	1740	ба.
050817	01X185	ч	1776	35	2160	ба.
050818	01X240	ч	2304	35,1	2730	ба.
050763	01X300	ч	2880	38,5	3480	ба.
050907	01X400	ч	3840	43,1	4510	ба.
050902	04G35	ч	1344	33	2310	ба.
050819	05G25	ч	1200	37,1	2070	ба.
050911	05G35	ч	1680	41,1	2715	ба.